



AANPASSINGEN	HAWKE 501/453/UNIV. & 153/UNIV.	HAWKE 501/453/RAC(/L) & 153/RAC(/L)	HAWKE ICG653/UNIV.(/L)	HAWKE PSG553/RAC
De achtermoer is voorzien van een kabeldiameter-indicatie, waardoor deze met een 'perfect fit' wordt aangedraaid. Dit voorkomt beschadiging van de kabelmantel.	✓	✓	✓	✓
De achtermoer heeft een gladde oppervlakte. Bij een correct aangedraaide achtermoer is er geen schroefdraad meer zichtbaar. Ook dit voorkomt het te vast (of te los) aandraaien van de moer.	✓	✓	✓	✓
De kabelwartel heeft naast een IP66, IP67 en IP68 nu ook een IP69 rating. Dit is een belangrijke eigenschap voor o.a. de voedsel- en farmaceutische industrie, waar vaak met stoom wordt gereinigd en de wartel nu uitstekend tegen bestand is.	✓		✓	
Voor deze serie is een upgrade-kit beschikbaar om de wartel eenvoudig om te bouwen naar een compound variant.	Alleen voor de HAWKE 453/UNIVERSAL			
Bij deze wartel is geen tweecomponentenhars nodig. De rubberen afsluiting waar de aders worden doorgevoerd is voorberekt met gaten. Voorheen moesten deze gaten m.b.v. een speciale punchtool op locatie worden gemaakt. Niet gebruikte gaten kunnen worden afgesloten met de meegeleverde plugjes.				✓
De kneedbare tweecomponentenhars die voor de afsluiting rondom de aders zorgt heeft een nieuwe samenstelling waardoor deze sneller is uitgehard.			✓	
Optioneel is een injecteerbare tweecomponentenhars beschikbaar. Ook deze variant is sneller uitgehard. Deze hars is sneller aan te brengen dan de traditionele kneedbare hars.			✓	
De tweecomponentenhars bevindt zich in een transparante kunststof huls, waardoor de conditie van de hars snel kan worden geïnspecteerd zonder de huls te verwijderen.			✓	
	VOORDELEN	VOORDELEN	VOORDELEN	VOORDELEN
	Door het in acht nemen van de, op de wartel aangegeven, kabeldiameter-indicatie voorkom je beschadiging van de kabelmantel als gevolg van te strak of te los aangedraaide achtermoeren.	Door het in acht nemen van de, op de wartel aangegeven, kabeldiameter-indicatie voorkom je beschadiging van de kabelmantel als gevolg van te strak of te los aangedraaide achtermoeren.	Door het in acht nemen van de, op de wartel aangegeven, kabeldiameter-indicatie voorkom je beschadiging van de kabelmantel als gevolg van te strak of te los aangedraaide achtermoeren.	Door het in acht nemen van de, op de wartel aangegeven, kabeldiameter-indicatie voorkom je beschadiging van de kabelmantel als gevolg van te strak of te los aangedraaide achtermoeren.
	Tijdens installatie en inspectie kun je aan de hand van de kabeldiameter-indicatie snel bepalen of de achtermoer correct is aangedraaid.	Tijdens installatie en inspectie kun je aan de hand van de kabeldiameter-indicatie snel bepalen of de achtermoer correct is aangedraaid.	Tijdens installatie en inspectie kun je aan de hand van de kabeldiameter-indicatie snel bepalen of de achtermoer correct is aangedraaid.	Tijdens installatie en inspectie kun je aan de hand van de kabeldiameter-indicatie snel bepalen of de achtermoer correct is aangedraaid.
	Kostenbesparing tijdens de levensduur van de wartel, zowel bij de installatie als tijdens inspectie. Tevens draagt deze feature bij aan een veilige kabelaansluiting. Dit is in een Ex-omgeving van cruciaal belang.	Kostenbesparing tijdens de levensduur van de wartel, zowel bij de installatie als tijdens inspectie. Tevens draagt deze feature bij aan een veilige kabelaansluiting. Dit is in een Ex-omgeving van cruciaal belang.	Het sneller uitharden van de kneed- of giethars en de transparante huls dragen bij aan een eenvoudige en tijdsbesparende installatie/inspectie van de wartel.	Door vooraf aangebrachte geleidingsgaten in de rubberen afsluiting is er geen punchtool meer nodig tijdens te installatie. Deze voorbereking zorgt voor een aanzienlijke tijdswinst bij het installeren van de wartel.
			Kostenbesparing tijdens de levensduur van de wartel, zowel bij de installatie als tijdens inspectie. Tevens draagt deze feature bij aan een veilige kabelaansluiting. Dit is in een Ex-omgeving van cruciaal belang.	De PSG553/RAC is de snelst te monteren barrier wartel zonder compound. Omdat de afsluiting dienst doet als barrier hoeft je geen rekening te houden met het uitharden van tweecomponentenhars. Wel is het van belang dat de seal, qua aantal gaten aansluit bij het aantal aders. Voor ongebruikte gaten zijn stopping-plugs voorhanden.
				Kostenbesparing tijdens de levensduur van de wartel, zowel bij de installatie als tijdens inspectie. Tevens dragen deze features bij aan een veilige kabelaansluiting. Dit is in een Ex-omgeving van cruciaal belang.



KWx Netherlands

Aston Martinlaan 41
3261 NB Oud-Beijerland
T. +31 (0)186 - 633 600
E. sales@kwx.nl
I. www.kwx.eu

KWx Belgium

Prins Boudewijnlaan 30/6
B-2550 Kontich
T. +32 (0)345 - 078 00
E. info@kwx.be
I. www.kwx.eu